



# XYLKOTE

## HOLZSÄTTIGER FÜR INNENRÄUME

<b>Produkt- beschreibung</b>	XYLKOTE ist ein schützender, dekorativer und sehr haltbarer Sättiger.
<b>Eigenschaften</b>	<p><b>XYLKOTE schützt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dringt ins Holz ein und schützt es vor Feuchtigkeit.</li><li>• Stabilisiert rohes, unbehandeltes Holz.</li><li>• Verhindert das Risiko von Verformungen.</li><li>• Selbstschutz vor Schimmel und Pilzen.</li></ul> <p><b>XYLKOTE ist dekorativ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Betont die Holzmaserung, insbesondere bei hellen Hölzern (Tanne, Kiefer, Fichte, Ayous usw.).</li><li>• Oberfläche farblos matt.</li><li>• Oberfläche farblos seidenmatt durch Polieren mit einer Poliermaschine 24 Stunden nach dem Auftragen.</li><li>• Getönte Oberfläche möglich mit Universalabtönfarben (5 bis 10 g pro Liter) oder mit Flüssigwachs. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.</li></ul> <p><b>XYLKOTE im Laufe der Zeit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Löst sich nicht, dunkelt nicht nach.</li><li>• Einfache Pflege mit Seifenwasser.</li><li>• Einfache Instandhaltung ohne Schleifen, ohne Abbeizen.</li><li>• Stellenweise Ausbesserungen möglich.</li></ul>
<b>Einsatzgebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Innenräume.</li><li>• Auf Parkett, Arbeitsflächen, Wandverkleidungen, Balken ...</li><li>• Auf Dachstühlen nach Vorbehandlung mit einem Mittel gegen holzfressende Insekten.</li><li>• Auf Möbeln: allein oder als Untergrund vor dem Wachsen.</li><li>• Ideal für Weichholz: Tanne, Fichte, Kiefer, Kastanie, Buche, Douglasie, Red Cedar ...</li><li>• Leimholz/Brettschichtholz.</li></ul>
<b>Technische Daten</b>	<p><b>Bindemittel:</b> Alkyd. <b>Lösemittel:</b> Terpentinersatz. <b>Dichte bei +20 °C:</b> 0.8 ± 0,05. <b>Viskosität:</b> Flüssig. <b>Feststoffgehalt:</b> 44 ± 1. <b>Flammpunkt:</b> &gt; 60 °C. <b>Gebindegrößen:</b> 1 l, 2,5 l und 20 l <b>FOV:</b> 490 g pro Liter.</p>
<b>Werkzeuge</b>	Pinsel, Roller, Spritzpistole.
<b>Tipp des Fachmanns</b>	Das Auftragen immer in Richtung der Holzmaserung beenden. Stark belastete Parkettböden (Sporthallen, Ladenlokale, Bahnhöfe, Flughäfen usw.): Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Für Tropenhölzer (Teak, Merbau usw.) bitte DEKS OLJE® D.1* verwenden.

<b>Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine Schicht XYLKOTE mit Pinsel oder Roller auftragen.</li> <li>• Das Produkt 15 bis höchstens 30 Minuten einziehen lassen.</li> <li>• Die Behandlung bis zur vollständigen Sättigung wiederholen (bei unbehandeltem neuen Holz: 2 bis 3 Durchgänge).</li> </ul> <p>Das Auftragen immer in Richtung der Holzmaserung beenden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkt zwischen den Schichten nicht trocknen lassen.</li> <li>• Überschüssiges Produkt immer abwischen, um Glanzspuren zu vermeiden.</li> <li>• Ingebrauchnahme nach 24 bis 48 Stunden.</li> <li>• Poliermaschine: 24 Stunden nach der Sättigung XYLKOTE auftragen und mit der Poliermaschine polieren, bis XYLKOTE vollständig getrocknet ist.</li> </ul>
<b>Empfehlungen vor der Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Auf neuem Holz:</b> Die Oberfläche immer entstauben und prüfen, ob das Holz richtig trocken ist.</li> <li>• <b>Altes, fleckiges oder schwarz gewordenes Holz:</b> Das Holz vorher immer mit einem Entgrauer, z. B. NET-TROL® 200*, reinigen.</li> <li>• <b>Lasiertes, lackiertes oder gewachstes Holz:</b> Das Holz muss unbedingt bis aufs blanke Holz entwacht, abgebeizt oder geschliffen werden.</li> </ul>
<b>Ergiebigkeit</b>	8 bis 12 m <sup>2</sup> /Liter.
<b>Instandhaltung</b>	<p><b>Pflege:</b> Reinigung mit Seifenwasser und einem ausgedrückten Schwamm oder Wischtuch.</p> <p><b>Instandhaltung:</b> Jährlich den Untergrund genau ansehen. Ist Xylcote in bestimmten Bereichen abgenutzt, 1 Schicht auftragen und 20 bis 30 Minuten einwirken lassen. Nötigenfalls bis zu Sättigung wiederholen. 24 Stunden trocknen lassen.</p>
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Terpentinersatz.
<b>Lagerung</b>	Mindestens 2 Jahre im dicht verschlossenen Originalgebände.
<b>Sicherheit</b>	Lesen Sie das auf unserer Webseite <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> erhältliche Sicherheitsdatenblatt (SDB) und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.

Die nebenstehend gegebenen Informationen sind unverbindlich und können nicht Grundlage eines Haftungsanspruchs gegen den Hersteller sein, da er keine Kontrolle über die Anwendung seiner Produkte hat.

\* Gleicher Hersteller

