

Technische Daten

Grundierung Underwater

PRODUKT-BESCHREIBUNG	Die Grundierung Underwater wird zur Isolierung zweier Farben empfohlen, sowie zur besseren Oberflächenhaftung auf alten Anstrichen oder Anstrichen, die sich in einem schlechten Zustand befinden. Das Produkt ist auch eine ausgezeichnete Grundierung für Holz. Der Gebrauch einer Grundierung ist nicht verpflichtend, aber verbessert die Haftung.				
MERKBLATT	Anzahl der Komponenten :	1			
	Farbe :	Silbergrau			
	VOC (geliefert) :	572 g/l			
	Volumenfestkörper % :	40 %			
	Flammpunkt :	Über 34°C			
VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHEN	Nicht haftende Schichten entfernen, mit Süßwasser abspülen und trocknen lassen.				
VORBEREITUNG DES ANTIFOULINGS	Vor Gebrauch gut umrühren. Werden mehrere Dosen verwendet, vorher den Inhalt aller Dosen miteinander mischen.				
ANWENDUNG	Auftragsmethode :	Bürste, Rolle oder Spritzpistole (Ausgangsdruck 15.0 - 18.0 MPa, Düsentyp Graco 721, 723). Anwendung auf matten, sauberen, mit Süßwasser abgespülten und trockenen Oberflächen. Bei Anwendung auf unbeschichtetem Holz, zuerst eine Schicht mit der Bürste auftragen (mit Maximum 5% Plastimo Antifouling Verdünner).			
	Verdünner :	Plastimo Antifouling Verdünner			
	Verdünnung :	Pinsel und Rolle : keine Verdünnung Konventionelle Spritzpistole : Maximum 5%			
	Filmdicke :	Nass : 100 Mikron (pro Schicht) Trocken : 40 Mikron (pro Schicht)			
	Anzahl der Schichten :	1 bis 4			
	Gebrauchstemperatur :	+5°C			
	Theoretische Leistung :	7,2 m ² /Liter			
TROCKNUNGSDAUER	Außentemperaturen	5°C	10°C	20°C	30°C
	Zwischen den Schichten :	12 Std	10 Std	6 Std	5 Std
VERPACKUNG UND LAGERUNG	Verpackung :	0,75L und 2,5L.			
	Aufbewahrung:	12 Monate in verschlossener Dose an einem gesonderten und vor Sonnenbestrahlung geschütztem Ort lagern und bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C aufbewahren.			
HYGIENE UND SICHERHEIT	Entzündlich - Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut - Reizt die Haut - Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich - Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden - Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen) - Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen - Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.				